

SIGMA-ALDRICH®

製品安全データシート

改訂 2016年 09月 13日

整理番号 34840H

【1. 化学物質等及び会社情報】

製品名、化学名、別名

ハイドラナール クーロマツ CG
HYDRANAL Coulomat CG

会社情報

会社名 : シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社
住所 : 東京都品川区東品川2-2-24
担当部門 : コンプライアンスグループ
担当責任者 : コンプライアンス担当
TEL : 03-5796-7310
FAX : 03-5796-7315
緊急連絡先 : 同上

【2. 危険有害性の要約】

GHS分類

引火性液体 (区分2)
急性毒性 (区分3, 経口)
急性毒性 (区分3, 吸入)
急性毒性 (区分3, 経皮)
皮膚腐食性/刺激性 (区分2)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 (区分1)
特定標的臓器毒性 (単回暴露) (区分1)
特定標的臓器毒性 (反復暴露) (区分2)

GHSラベル要素

◇絵表示又はシンボル…



◇注意喚起語…

危険

◇危険有害性情報…

引火性の高い液体および蒸気
飲み込んだり皮膚に接触したり吸入すると有毒
皮膚刺激
重篤な眼の損傷
臓器の障害
長期または反復暴露による臓器の障害のおそれ

◇取扱注意…

熱/火花/裸火/高温の物のような着火源から遠ざけること。一禁煙。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
保護面を着用すること。
飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。
眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
暴露した場合: 医師に連絡すること。

【3. 組成及び成分情報】

化学物質・混合物の区別
混合物

成分名及び含有量

- メタノール、30～60%
- ジエタノールアミン塩酸塩、50～60%
- 二酸化硫黄 <3%
- 2,2'-イミノビスエタノール ヨウ化水素酸塩、≤3%

CAS No.

- 67-56-1(メタノール)、14426-21-2(ジエタノールアミン塩酸塩)、7446-09-5(二酸化硫黄)、134227-25-1(2,2'-イミノビスエタノール ヨウ化水素酸塩)

【4. 応急措置】

1. 眼に入った場合、直ちに15分以上水で洗い、医師の手当を受ける。
2. 皮膚に付着した場合、直ちに水で洗い、状況に応じて医師の手当を受ける。
3. 吸入した場合、直ちに空気の新鮮な場所に移し医師の手当を受ける。
4. 飲み込んだ場合、直ちに多量の水を飲ませ医師の手当を受ける。

【5. 火災時の措置】

消火剤

水の噴霧、耐アルコール性泡、二酸化炭素、粉末

消火方法

火災時には窒素酸化物、塩化水素が生成するため、自給式呼吸器を使用する。

【6. 漏出時の措置】

おがくず、ウエス等に吸収させ、密閉できる空容器に回収する。

【7. 取扱い及び保管上の注意】

取扱い

1. 換気を十分行ない蒸気を吸わないようにする。
2. 保護具を着用して眼、皮膚につかないように取扱う。
3. 取扱い終了後は手をよく洗う。
4. 使用前に取扱いの指示を受ける。

アンプル開封時の注意

1. 本製品は下記の包装形態(特徴)で、安全のため開封時には手袋を着用する。
 - アンプルに入っている。
 - アンプルの首の部分に開封用のきざみがついている。
 - アンプルを簡単に開封することができる(やすりは不要)。

貯蔵

1. 直射日光を避け換気設備のある冷暗所に保管する。
2. 容器は密閉、火気厳禁。

【8. 暴露防止及び保護措置】

◇安全管理上の留意事項…

曝露対策

換気装置の設置

保護具

有機ガス用防毒マスク(必要ならば)、耐溶剤保護手袋、保護眼鏡、保護衣の使用

許容濃度

200 ml/m³, 260 mg/m³ (67-56-1 メタノールについて)

【9. 物理的及び化学的性質】

外観等

液体

密度

1.064g/cm³

沸点

63°C

引火点

14°C - クローズドカップ法

【10. 安定性及び反応性】

◇安定性・反応性…

易燃性

- ◇有害分解生成物…
窒素酸化物、塩化水素、炭素酸化物、硫黄酸化物、ヨウ化水素。

【11. 有害性情報】

毒性データ

(含有するメタノールの毒性値)

急性毒性:

1. LD50(経口、ラット) 5628 mg/Kg
2. LD50(経皮、ラビット) 15800 mg/Kg
3. LC50(吸入、ラット) 64000 ppm/4時間
4. LDLO(経口、人) 340 mg/Kg

その他

吸入、摂取すると有毒。眼、皮膚を刺激する。皮膚吸収の恐れ有り。

【12. 環境影響情報】

河川、下水、地中等に流さないこと

【13. 廃棄上の注意】

焼却法

可燃性溶剤と共にスクラバーおよびアフターバーナーを具備した焼却炉の火室へ噴霧して焼却する。

廃棄においては関連法規ならびに地方自治体の条例に従うこと。

上記方法による処理ができない場合は都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

【14. 輸送上の注意】

国連分類及び国連番号

1230

容器は密閉、光、湿気を遮断。

【15. 適用法令】

◇消防法…

危険物第四類第一石油類

◇労働安全衛生法…

特化則第3類(二酸化硫黄)

有機則第2種(メタノール)

施行令第18条名称等を表示すべき有害物

法57-2(令18-2)名称等を通知すべき危険物及び有害物

No.414/560

【16. その他の情報】

参考文献、参考資料

「化学品安全管理データブック 増補改訂第2版」化学工業日報社

「13700の化学商品」化学工業日報社

「化学物質等法規制便覧」化学工業日報社

「危険物関係法令 チェックリスト解説」第一法規出版株式会社

「日化協 化学物質法規検索システム」(社)日本化学工業協会、株式会社アトラス

Sigma-Aldrich Material Safety Data Sheet on CD-ROM

本SDSは自社SDSデータベース並びに各種の出版されている情報、文献などに基づいて作成されていますが、すべての情報を網羅しているわけではありません。従って、本情報は化学物質の安全性の指標としてのみご使用ください。また、本SDSの記載内容は情報提供を目的としており、当該化学物質の取り扱い上のいかなる保証をなすものではありません。